KLEiB

Deklaracja właściwości użytkowych C15/2013

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Zaprawa murarska KLEIB C15
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii podany na opakowaniu (godzina i data produkcji)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną:	Zaprawa murarska według projektu, ogólnego przeznaczenia (G), do stosowania wewnątrz i zewnątrz. Do murowania kondygnacji nadziemnych oraz ścian piwnic i fundamentów. Grubość spoiny wykonanej z zaprawy murarskiej powinna wynosić od 10 do 15 mm
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	KLEIB sp. z o.o. Ul. Kolejowa 15-17 87-880 Brześć Kujawski Telefon: (54) 233 82 83 Fax: (54) 252 28 70 e-mail: biuro@kleib.pl www.kleib.pl Nazwa *KLEIB C* jest zastrzeżona
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2:	Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 2+
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część:2 Zaprawa murarska	Jednostka notyfikowana nr 1488 - **Instytut Techniki Budowlanej** w Warszawie – przeprowadził kontrolę produkcji w systemie 2+ i wydał Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji **nr 1488-CPD-0084**
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy

KLEiB

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	Klasa A1	PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część:2 Zaprawa murarska
Wytrzymałość na ściskanie:	Klasa M10	
Wytrzymałość spoiny:	$\geq$ 0,15 N/mm^2	
Zawartość chlorków:	0,007 % Cl	
Absorpcja wody:	0,22 kg/m^{2}min^{0,5}	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej:	μ 15/35	
Współczynnik przewodzenia ciepła:	0,83 W/mK ($\lambda_{10,dry}$)	
Trwałość:	Mrozoodporna	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanym w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaję na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bogumił Torłop – Dyrektor ds. produkcji
.....
(nazwisko i stanowisko)

Dyrektor ds. produkcji
Główny Technolog

Bogumił Torłop

Brześć Kujawski, 01.07.2013
.....
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)