KLEiB

ŚRODEK GRUNTUJĄCY

NA BAZIE SZKŁA WODNEGO,

POD FARBY SILIKATOWE

- Do gruntowania na bazie szkła wodnego, pod farby i tynki silikatowe;
- Do rozcieńczania farb i tynków silikatowych;
- Wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność;
- Do stosowania na zewnątrz;

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża w trakcie pracy
od +5° C do +25° C

Użytkowanie powierzchni
po 24 godzinach

Czas schnięcia
około 3 godziny

ZASTOSOWANIE

KLEIB G3S przeznaczony jest do gruntowania podłoży mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do gruntowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Jest produktem do stosowania na zewnątrz.
KLEIB G3S przeznaczony jest również do rozcieńczania farb i tynków silikatowych.
Tynków i farb silikatowych nie należy rozcieńczać wodą, ponieważ wpływa to niekorzystnie na stabilizację kolorów!

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB G3S wzmacnia podłoże i wyrównuje jego chłonność. Ułatwia wykonywanie powłok malarskich i poprawia ich przyczepność. Reaguje chemicznie z podłożem, wnikając w jego strukturę. Po wyschnięciu bezbarwny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, stabilne, mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność gruntu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża, a także powłoki wykonane z farb dyspersyjnych należy dokładnie usunąć, aby uzyskać czyste podłoże mineralne, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Nowe tynki można gruntować po ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niż po 3 dniach.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

KLEIB G3S jest gotowym do użycia preparatem. Przed użyciem wymieszać zawartość opakowania. **Gruntu nie wolno rozcieńczać.** Środek gruntujący należy równomiernie nanosić na powierzchnie przy użyciu pędzla lub wałka. Podłoża silnie chłonące gruntować ponownie po 2-3 godzinach. Farbę na zagruntowaną powierzchnię nanosić co najmniej po 24 godzinach. Prac nie prowadzić przy opadach, silnym wietrze i dużym nasłonecznieniu gruntowanej powierzchni. Chronić przed deszczem, mrozem i szybkim wysychaniem.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem gruntu. Zaleca się użycie rękawic, okularów oraz odzieży ochronnej.

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Zużycie preparatu gruntującego uzależnione jest od nasiąkliwości podłoża i wynosi od 0,08 do 0,10 l/m^2.

PRZECHOWYWANIE

Grunt należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach,w temperaturze od +5° C do +25° C.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 5 l, 108 szt. na palecie

NORMY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat gruntujący nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.

UWAGA: **KLEIB G3S** zawiera szkło wodne, które działa agresywnie na metale, szkło i drewno.

Należy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. **Chronić przed dziećmi!**
Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Firma KLEIB gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

www.kleib.pl | e-mail: biuro@kleib.pl | Zakład: 54 233 82 83 | Biuro Handlowe: 54 252 28 77