KLEiB TĘCZA KOLORÓW

SATYNOWA FARBA

LATEKSOWA MIKROBIOLOGICZNIE AKTYWNA

DO WNĘTRZ

- Satynowa farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna do wnętrz;
- Do malowania pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu jak szkoły, przedszkola, korytarze i klatki schodowe;
- Do malowania powierzchni wymagających ochrony mikrobiologicznej: magazyny żywności, chłodnie warzyw i owoców, masarnie, kuchnie i stołówki, szpitale, sale zabiegowe i operacyjne;
- Dostępna w kolorze białym oraz barwiona w systemie KLEiB;
- Odporna na szorowanie na mokro oraz działanie detergentów;

DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa, g/cm^3
1,33 – 1,35

Czas schnięcia
minimum 2 godziny

Użytkowanie powierzchni
po 24 godzinach

Odporność na szorowanie na mokro zgodnie z PN-C-81914:2002
Rodzaj I

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac
od +5° C do +25° C

ZASTOSOWANIE

KLEIB Q7 Bio jest satynową farbą lateksową mikrobiologicznie aktywną do wnętrz, przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, podłoży wykonanych z betonu, gipsu oraz płyt gipsowo-kartonowych. **KLEIB Q7 Bio** jest szczególnie zalecana do malowania pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu jak szkoły, przedszkola, korytarze i klatki schodowe. Jest idealną farbą do malowania tzw. lamperii, ponieważ tworzy bardzo wytrzymałą i odporną powłokę na zabrudzenia o lekkim półpołysku. Ale jej największym atutem jest fakt, że zawiera ekologiczne nowoczesne środki ochrony mikrobiologicznej do wnętrz. Dlatego **KLEIB Q7 Bio** zalecana jest szczególnie do malowania powierzchni gdzie wymagana jest ochrona mikrobiologiczna. Magazyny żywności, magazyny chłodnie, warzyw i owoców, masarnie, kuchnie i stołówki, szpitale, sale zabiegowe i operacyjne, to pomieszczenia w których **KLEIB Q7 Bio** jest najodpowiedniejsza, ponieważ uniemożliwia rozwój mikroorganizmów na powierzchni a zawarte w niej środki ochrony mikrobiologicznej są odporne na detergenty.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB Q7 Bio jest farbą o wysokiej jakości krycia, o lekkim półpołysku, na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Odporna na szorowanie zgodnie z PN-C-81914:2002. Można ją barwić na kolor zgodny z wachlarzami kolorów KLEIB lub dowolny kolor, po uzgodnieniu z laboratorium kolorów KLEIB. Jest farbą o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod farbę **KLEIB Q7 Bio** powinno być nośne, czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane farbą kredową oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący **KLEIB G2**. Płyty gipsowo – kartonowe przed malowaniem zalecamy gruntować preparatami **KLEIB G1**.Szczególnie ważne jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu **KLEIB G1** wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba **KLEIB Q7 Bio** dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Przy nakładaniu pierwszej warstwy, farby **KLEIB Q7 Bio** nie należy rozcieńczać wodą. Farbę nakłada się w dwóch warstwach, wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym lub pędzlem. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5° C do +25° C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Należy zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi.

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni około 0,12 l/m^2.

NARZĘDZIA

Wałek, pędzel malarski, urządzenia natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą przed zaschnięciem farby.

OPAKOWANIA

Wiadra plastikowe: 4 l, 80 szt. na palecie

Wiadra plastikowe: 10 l, 44 szt. na palecie

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę **KLEIB Q7 Bio** należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 – 25° C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA: Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. **Chronić przed dziećmi.**

Wyrób posiada Atest Higieniczny