Deklaracja Zgodności
WE (EC)
Nr 2/2013

PAROTEC Sp. z o.o.
ul.Cisowa 9
60-185 Skórzewo

1. Nazwa i typ wyrobu:

PAROTEC beta
membrana dachowa paroprzepuszczalna

2.Opis i zastosowanie wyrobu :

Membrana paroprzepuszczalna wykonana jest z włókniny polipropylenowej typy spunbond i polipropylenowego filmu funkcyjnego.
Folia PAROTEC beta przeznaczona jest do stosowania jako warstwa paroprzepuszczalna pod nieciągłe pokrycia dachowe montowana bezpośrednio na krokwiach lub na pełnym deskowaniu.

3.Specyfikacja techniczna:

PN–EN 13859-1. Elastyczne wyroby wodochronne.
Definicje i właściwości wyrobów podkładowych.
Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe.

4.Deklarowane właściwości wyrobu:

Długość [m]	50 – 0,0%,+0,5%
Szerokość [m]	1,5 ± 0,5%
Gramatura [g/m^2]	130 ± 10
Reakcja na ogień	klasa F
Odporność na przesiąkanie	
- przed i po sztucznym starzeniu	klasa W 1 / W 1
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym	
- przed i po sztucznym starzeniu [N/50mm]	260 ± 30 / 200 ± 30
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym	
- przed i po sztucznym starzeniu [N/50mm]	160 ± 30 / 135 ± 30
Wytrzymałość na rozdzieranie	
- w kierunku podłużnym [N]	115 ± 20
- w kierunku poprzecznym [N]	150 ± 20
Wydłużenie w kierunku podłużnym	
- przed i po sztucznym starzeniu [%]	60 ± 20 / 40 ± 10
Wydłużenie w kierunku poprzecznym	
- przed i po sztucznym starzeniu [%]	80 ± 20 / 40 ± 10
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	- 25
Paroprzepuszczalność 38°C/90% [g/m2/24h]	3500 ± 300
23°C/85% [g/m2/24h]	1700 ± 150

5.Nazwa i adres laboratorium notyfikowanego

Technický Skúšobný Ústav Stavebný , n.o.
Building Testing and Research Intitute , Slovak Republic
Studená 3 821 04 Bratislava

Deklaruję , że wyrób budowlany o nazwie PAROTEC beta jest zgodny ze specyfikacją PN-EN 13859-1 oraz posiada deklarowane właściwości określone w punkcie 4.

Skórzewo 17.01.2013 r.

Tomasz Staszewski

Tomasz Staszewski

/ Prezes /