

Karta techniczna

Taśma do membran dachowych

Unotec

Unotec jest jednostronną taśmą do sklejenia i reperacji membran dachowych i innych produktów budowlanych na bazie **polipropylenu. Posiada dużą siłę klejenia i dużą wytrzymałość na rozerwniee. Zbudowana z włókniny polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV pokrytej specjalnym klejem na bazie dyspersji akrylowej oraz oddzielającego papieru.**

Unotec jest przeznaczona przede wszystkim do klejenia i reperacji membran dachowych, membran wiatroizolacyjnych i innych produktach budowlanych na bazie polipropylenu. Klejone powierzchnie powinny być wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. W przypadku wątpliwości co do jakości podłoża które ma być klejone lub reperowane należy wykonać próbę klejenia.

Dane techniczne

Nośnik	Włóknina polipropylenowa 60 gr/m ² (±5%)
Typ kleju	Kauczuk 100 gr/m ²
Gramatura	160gr/m ²
Siła klejenia (180°)po 24h	57 N/25mm
Przekładka	Papier silikonowy
Wytrzymałość temperaturowa	-40°C do +100°C
Długość	25m
Szerokość	50mm
Grubość	0,40mm
Temperatura stosowania	od+ 5 °C

Skórzewo 05.02.2013

Tomasz Staszewski
Prezes

