

KLEiB**UNIWERSALNY****PREPARAT GRUNTUJĄCY**

DO ŚCIAN I PODŁÓG

**G[®]₁**

- Wyrównuje chłonność podłoża przed malowaniem farbami;
- Na podłoża przed przyklejaniem płytek ceramicznych na ściany i podłogi;
- Do stosowania do wnętrz i na elewacje;
- Ekologiczny i bezzapachowy;

DANE TECHNICZNETemperatura podłoża w trakcie pracy
od +5° C do +25° CUżytkowanie powierzchni.
po 24 godzinachGęstość
około 1,0 kg/dm³Odporność na temperatury
od -20° C do +70° C**ZASTOSOWANIE**

KLEIB G1 jest gotowym do użycia gruntem do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika. **KLEIB G1** dzięki swojej zdolności do wyrównywania chłonności podłoża jest szczególnie zalecany na powierzchnie, które wymagają wyrównania chłonności przed malowaniem farbami, np. powierzchnie pokryte częściowo płytami kartonowo-gipsowymi i gipsem.

Jest bardzo przydatnym gruntem do stosowania na podłoża przed przyklejaniem płytek ceramicznych na ściany i podłogi.

KLEIB G1 wzmacnia również powierzchniowo powierzchnie lekko osypujące się.

Na stare i mocno osypujące się podłoża zalecamy stosowanie gruntu głęboko penetrującego **KLEIB G2**.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB G1 jest niepalny, wodorociekuchalny, odporny na alkalia, bezwonny, ekologiczny, można go stosować wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Wzmacnia powierzchniowo podłoża i reguluje proces chłonności, zmniejsza zużycie farby oraz znacznie poprawia przyczepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłoża, nie zawiera substancji toksycznych.

Zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od -20° C do +70° C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

KLEIB G1 powinien być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich.

SPOSÓB UŻYCIA

KLEIB G1 można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoża o temperaturze od +5° C do +25° C. Podłoża bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie.

Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania.

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Zużycie **KLEIB G1** jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności i chropowatości gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05-0,25 kg/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5° C do +25° C.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 5 l, 108 szt. na palecie

NORMY

Wyrób posiada Atest Higieniczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat gruntujący nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.