



GŁĘBOKO PENETRUJĄCY

ŚRODEK GRUNTUJĄCY NA BAZIE DROBNOCZĄSTECZKOWEJ DYSPERSJI AKRYLOWEJ

- Głęboko penetrujący na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej;
- Zalecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża;
- Wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności, zmniejsza zużycie farby oraz znacznie poprawia przyczepność klejów do glazury;
- Do stosowania do wnętrz i na elewacje;
- Ekologiczny i bezzapachowy;

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża w trakcie pracy
od +5° C do +25° C

Użytkowanie powierzchni.
po 24 godzinach

Gęstość
około 1,0 kg/dm³

Odporność na temperatury
od -20° C do +70° C

ZASTOSOWANIE

KLEIB G2 jest gotowym do użycia głęboko penetrującym gruntem do stosowania na wszystkich chłonnych i porowatych powierzchniach, takich jak: płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, podłoża betonowe, gazobeton, ceramika itd. KLEIB G2 dzięki swojej niezwykłej zdolności do bardzo głębokiej penetracji jest szczególnie zalecany na wszystkie stare i osypujące się podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

KLEIB G2 jest niepalny, wodorociekzalny, odporny na alkalia, bezwonny, ekologiczny, można go stosować wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wzmacnia podłoże i reguluje proces chłonności, zmniejsza zużycie farby oraz znacznie poprawia przyczepność klejów do glazury. Po wyschnięciu jest całkowicie przezroczysty. Odporny na wysoką zasadowość podłoża, nie zawiera substancji toksycznych. Zagruntowana powierzchnia odporna na temperatury od -20° C do +70° C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

KLEIB G2 może być stosowany na podłoża suche oczyszczone z kurzu, tłuszczu, oleju, smarów, nieprzepuszczalnych powłok malarskich.

SPOSÓB UŻYCIA

KLEIB G2 można nanosić pędzlem lub wałkiem na podłoże o temperaturze od +5° C do +25° C. Podłoże bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie, można rozcieńczyć KLEIB G2 wodą w proporcji 1:1. Przy podłożach mniej chłonnych koncentratu nie rozcieńczać. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 24 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.

ZUŻYCIE

Zużycie KLEIB G2 jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od chłonności i chropowatości gruntowanego podłoża i wynosi około 0,05-0,25 kg/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5° C do +25° C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIA

Pojemniki plastikowe: 5 l, 108 szt. na palecie

NORMY

Wyrób posiada Atest Higieniczny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami preparat gruntujący nie jest sklasyfikowany jako wyrób budowlany.